

ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ "ТУРА" Т-25



ГИДРОУЗЕЛ



КОЛЁСА



РОЛИКИ



РУЧКА



ШТАМП



Тележка гидравлическая или, как ее называют в народе, "**рохля**" (**рокла** - от марки давно известной еще во времена Советского Союза финской складской техники ROCLA) используется на складах и торговых площадях с небольшим или средним грузооборотом.

Гидроузел двухкамерный, литой конструкции. Для защиты масляной камеры от случайных механических повреждений предусмотрен специальный защитный кожух.

Тележки "ТУРА" комплектуются рулевыми **колесами** с полиуретановыми ободами. Полиуретановое покрытие хорошо себя зарекомендовало на неровных полах. Ступицы колес изготовлены из стали с антикоррозионным покрытием.

Полиуретановые подвильные **ролики** крепятся к каретке литой конструкции. Пороговые ролики предохраняют подвильные при движении на неровностях и при захвате поддона сбоку.

Ручка стальная типа "Комфорт" с углом поворота до 180 градусов. Область захвата руки покрыта полимером, что более удобно при эксплуатации в зимний период, а также в помещениях с низкотемпературным режимом.

Штамп на фронтальной поверхности вил гарантирует подлинность продукции торговой марки "ТУРА".

Так же, тележки марки «Тура» изготавливаются со следующими длинами вилок: 1500 мм., 2000 мм.

Специальное исполнение: T20-QL – тележка гидравлическая с быстрым подъемом.

Модель	-	T-25
Грузоподъемность	кг	2500
Высота подъема max\min	мм	200\85
Ширина вил\ширина лонжерона	мм	540\160
Длина вил	мм	800; 1150; 1500; 2000
Гидроузел	-	двухкамерный (производство Германия)
Материал рулевых колес и роликов	-	стальная ступица, полиуретановый или полиамидный обод
Ручка	-	стальная "Комфорт", область захвата покрыта полимером
Вес в сборе	кг	не более 81